

مشخصات فنی ترانسفورماتور توزیع روغنی با منبع انبساط

مقدار	عنوان مشخصه
<p>۲۵-۲۰۰۰ کاوا in door-out door on an ۲۰۰۰۰/۴۰۰ ولت ۳پله off circuit ۴۰۰ ولت ۳ zn5 تا قدرت ۲۰۰ کاوا به بالا dyn5 باشد ۵۰ هرتز ۴,۲٪ ۲۵- تا ۴۰ درجه سانتی گراد از سطح دریا ۱۰۰۰ متر روغنی با منبع انبساط</p>	<p>ترانسفورماتورهای توزیع با قدرتهای نصب به صورت سیستم خنک کنندگی ولتاژ و نسبت تبدیل تغییرات ولتاژ در ورودی به صورت نوع ولتاژ بی باری خروجی تعداد فاز گروه برداری اتصال فازها فرکانس نامی ولتاژ اتصال کوتاه دمای محیط ارتفاع محل نصب نوع ترانسفورماتور</p>
<p>سایر مشخصات : مخزن ترانسفورماتور از نوع ورق صاف گنگره ای ویا رادیاتوری باشد کف آن محکمتر از سایر نقاط بایستی باشد. در قسمت پایین شیر تخلیه روغن وجود داشته باشد و دو عدد پیچ در بالا و پایین جهت اتصال زمین وجود داشته باشد دارای رطوبت گیر و روغن نما باشد. وزن و ابعاد مطابق استانداردهای ساخت</p>	
<p>تذکرات : کلیه تایپ تستها مطابق IEC بایستی موجود باشد دوره گارانتی و خدمات پس از فروش لازم می باشد.</p>	